

Spiralsugslang PVC -40°C

Hydroscand Arctic



Produktgrupp	140
Utförande	Korrugerad
Media	Vatten
Säkerhetsfaktor	1:3
Sammansatta rör/slangar	1
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	PVC
Flat rulle	Nej
Innmaterial	PVC
Maxtemperatur (°C)	45
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	PVC
Mintemperatur (°C)	-40

Sugslang för slamsugningsbilar, spannmål och gödningsmedel. Extremt smidig och flexibel vid mycket låga temperaturer. Slangens extra hårda PVC-spiral ger ett utomordentligt skydd mot utvändigt slitage/friktion. Slangen är oljebeständig.

Artikelnummer	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Vikt (kg)
15081032	30	62	165	0.3	51	90	1.1
1508103290	50	62	165	0.3	51	90	1.1
15081048	30	89	260	0.3	76	90	1.8
1508104890	50	89	260	0.3	76	90	1.8
15081056	30	103	300	0.25	89	90	2.25
15081064	30	117	330	0.2	102	90	2.8
1508106490	50	117	350	0.3	102	90	2.8
15081080	20	144	420	0.1	127	90	4
15081096	20	170	510	0.1	152	90	5

