

# Kompressorslang 180/240°C, Aircomp



|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Produktgrupp</b>            | 140                  |
| <b>Färg</b>                    | Svart                |
| <b>Utförande</b>               | Vävmönstrad          |
| <b>Säkerhetsfaktor</b>         | 1:3                  |
| <b>Sammansatta rör/slangar</b> | 1                    |
| <b>Innertubsbeständighet</b>   | Mat, Värme           |
| <b>Media</b>                   | Lufttryck, Luft      |
| <b>Antistatisk tråd</b>        | Nej                  |
| <b>Yttermaterial</b>           | EPDM                 |
| <b>Flat rulle</b>              | Nej                  |
| <b>Innermaterial</b>           | EPR                  |
| <b>Maxtemperatur (°C)</b>      | 240                  |
| <b>Antal lager armering</b>    | Ingen extra armering |
| <b>Armeringsmaterial</b>       | Stålwire, Textil     |
| <b>Mintemperatur (°C)</b>      | -40                  |

Kompressorslang för bulktransport av pulverprodukter på lastbilar. Slangen är synnerligen böjlig och klarar höga temperaturer. Yttergummit är väder och ozonbeständigt. Innertuben är livsmedelsklassad enligt FDA.

| Artikelnummer | Böjradie (mm) | Arbetstryck (MPa) | ID (mm) | Under-tr. Max % | Meter per rulle | YD (mm) | Vikt (kg) |
|---------------|---------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|---------|-----------|
| 15211532      | 100           | 1                 | 51      | 90              | 40              | 63      | 1.61      |
| 15211540      | 130           | 1                 | 63.5    | 90              | 40              | 76      | 2         |
| 15211548      | 150           | 1                 | 76      | 90              | 40              | 90      | 2.71      |
| 15211556      | 180           | 1                 | 90      | 90              | 20              | 104     | 3.12      |
| 15211564      | 300           | 1                 | 102     | 90              | 20              | 116     | 3.56      |

