

Oljesug- och tryckslang PVC



Produktgrupp	140
Färg	Blå
Utförande	Lätt korrugerad
Media	Olja, Vatten
Säkerhetsfaktor	1:3
Sammansatta rör/slangar	1
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	PVC/NBR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	PVC/NBR
Maxtemperatur (°C)	60
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	PVC
Mintemperatur (°C)	-25

Superelastisk oljebeständig sug- och tryckslang för parafiner, smörjolja, mineralbaserade hydraulolja, diesel, slam, vatten mm. Låg vikt och mycket flexibel. Finns även i antistatiskt utförande se 1533-10.

Artikelnummer	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	Vikt (kg)
15330012	26	100	0.7	19	90	50	0.36
15330016	34	115	0.7	25	90	50	0.48
15330020	41	130	0.6	32	90	50	0.58
15330024	48	140	0.6	38	90	50	0.67
15330032	61	200	0.5	51	90	50	0.98
15330040	75	275	0.5	63	90	50	1.35
15330048	88	310	0.5	76	90	50	1.7
15330064	116	410	0.4	102	80	30	2.6

