

Lätt spiralsugslang PVC



Produktgrupp	140
Färg	Transparent
Utförande	Korrugerad
Säkerhetsfaktor	1:3
Sammansatta rör/slangar	1
Media	Vatten
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	PVC
Flat rulle	Nej
Innermaterial	PVC
Maxtemperatur (°C)	60
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	PVC
Mintemperatur (°C)	-5

En lätt PVC-slang för sug- och tryckapplikationer. Lämplig för pulvertransport inom lantbruk, livsmedelsindustrin samt trädgårdsnäring. Slät innertub. Tål alkoholer som ej överstiger 28%. Finns i antistatisk version se 1552-10.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	Under-tr. Max %	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
15520012	80	0.7	70	20	50	27	0.28
15520016	100	0.7	70	25	50	31	0.35
15520019	120	0.5	70	30	50	37	0.41
15520020	128	0.5	70	32	50	39	0.46
15520024	152	0.5	70	38	50	45	0.57
15520025	160	0.5	70	40	50	47	0.59
15520030	200	0.6	70	45	50	52	0.78
15520032	200	0.5	70	50	50	58	0.83
15520040	260	0.4	70	65	50	74	1
15520044	280	0.4	70	70	50	79	1.13
15520048	300	0.4	70	76	50	85	1.45
15520056	415	0.6	70	90	25	100	1.75
15520064	400	0.3	70	100	25	115	2.15
15520069	440	0.3	50	110	25	122	2.25
15520080	690	0.4	50	127	25	138	3.65
15520096	800	0.3	50	152	25	164	5.1
15520200	1,250	0.3	50	203	10	217	7.85