

Utsugsslang hetluft Neopren dubbelvävd 150°C



Produktgrupp	140
Utförande	Lätt korrugerad
Färg	Svart
Sammansatta rör/slangar	1
Media	Ventilation
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	CR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	CR
Maxtemperatur (°C)	135
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Stålspiral
Mintemperatur (°C)	-35

För transport av varma ångor, rök och avgaser. Slangen har låg vikt och är extremt flexibel. Passar för användning i trånga utrymmen. Svårantändlig och har god kemisk resistens. Ytterligare dimensioner finns på förfrågan.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	Vikt (kg)
15611016	14	0.28	25	7	4	0.15
15611020	20	0.27	32	6	4	0.17
15611029	27	0.26	44	5	4	0.26
15611032	31	0.26	51	5	4	0.29
15611040	37	0.24	63	5	4	0.36
15611048	43	0.21	76	4	4	0.46
15611055	50	0.2	89	4	4	0.53
15611064	56	0.19	102	3	4	0.6
15611080	70	0.14	127	3	4	0.86
15611096	82	0.12	152	2	4	1.1
15611180	95	0.1	180	1	4	1.28
15611203	108	0.07	203	1	4	1.43

