

Utsugsslang hetluft Silikon enkeltvävd 300°C



Produktgrupp	140
Färg	Röd
Utförande	Lätt korrugerad
Media	Ventilation
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Nötning, Väder
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	Silikon
Flat rulle	Nej
Maxtemperatur (°C)	300
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Stålspiral
Mintemperatur (°C)	-50

För transport av varma ångor, rök och avgaser. Slangen har låg vikt och är extremt flexibel. Passar för användning i trånga utrymmen. Svårantändlig och har god kemisk resistens. Ytterligare dimensioner på förfrågan.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	Vikt (kg)
15620016	17	0.15	25	5	4	0.12
15620020	17	0.15	32	5	4	0.16
15620029	26	0.15	44	4	4	0.21
15620032	30	0.15	51	4	4	0.25
15620040	36	0.13	63	4	4	0.31
15620048	42	0.11	76	3	4	0.42
15620055	49	0.11	89	3	4	0.5
15620064	55	0.11	102	2	4	0.56
15620080	69	0.09	127	2	4	0.8
15620096	81	0.08	152	1	4	1.04
15620180	96	0.06	180	1	4	1.21
15620203	107	0.06	203	1	4	1.39
15620254	132	0.04	254	0.5	4	2
15620305	158	0.01	305	0.3	4	2.41

