

Polyuretanslang 2,1 mm HX



Produktgrupp	140
Utförande	Korrugerad
Sammansatta rör/slangar	1
Media	Material
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	PUR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	PUR
Maxtemperatur (°C)	90
Antal lager armering	Ingen extra armering
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

En sug- och transportslang för extremt slitande produkter såsom sand, sten och granulater. Slangen har god kemikalie-, olje- och lösningsmedelsresistens, goda åldringsegenskaper samt att den är antistatisk <10 Ohm, brandklassad enligt DIN 4102 B1, mikroresistent, tål fukt och är halogenfri. Fler storlekar, längder och livsmedelskvalitet kan fås på förfrågan. Godstjocklek: 1,7 - 2,1 mm. Tål temporärt temperatur upp till +125°C.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
15631064	238	0.22	100	88	6	113	2.53
1563106490	238	0.22	100	88	20	113	2.53
15631080	311	0.17	125	87	6	138	3.34
1563108090	311	0.17	125	87	20	138	3.34
15631096	450	0.15	150	82	6	165	4.13
15631200	918	0.11	200	68	6	217	6.3
15631250	1,300	0.09	250	51	6	267	7.91

