

Polyuretanslang 0,4 mm L



Produktgrupp	140
Utförande	Korrugerad
Färg	Transparent
Media	Material
Sammansatta rör/slangar	1
Yttermaterial	PUR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	PUR
Antistatisk tråd	Nej
Maxtemperatur (°C)	90
Antal lager armering	Ingen extra armering
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

En mycket lätt och flexibel slang som levereras "strumpförpackad". Slangen är slitstark och används inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och träindustrin. Även lämplig för ventilation, till pelletsbrännare samt för oljedimma. Slangen har god kemikalie-, olje- och lösningsmedelsresistens, goda åldringsegenskaper samt att den är antistatisk <10 Ohm, brandklassad enligt DIN 4102 B1, mikrobresistent, tål fukt och är halogen fri. Fler storlekar, längder och livsmedelskvalitet kan fås på förfrågan.

Artikelnummer	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Vikt (kg)
15632032	51	16	6	56	26	0.18
15632040	63	14	6	68	32	0.22
15632048	76	10	6	81	38	0.3
15632050	82	10	6	87	40	0.32
15632055	90	7	6	95	45	0.35
15632064	102	7	6	107	51	0.41
15632070	110	7	6	115	55	0.44
15632073	115	7	6	120	57	0.46
15632080	127	7	6	132	64	0.5
15632085	140	5	6	145	70	0.55
15632096	152	5	6	157	76	0.78
15632130	130	5	6	135	65	0.68
15632160	160	5	6	165	80	0.69
15632170	170	5	6	175	85	0.73
15632180	180	5	6	185	90	0.91
15632203	203	5	6	208	102	1.05



Artikelnummer	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Vikt (kg)
15632228	228	5	6	233	115	1.13
15632254	254	2	6	259	127	1.25
15632300	300	2	6	305	150	1.3
15632305	305	2	6	310	153	1.34
15632318	315	2	6	320	158	1.38
15632325	325	2	6	330	163	1.42
15632350	350	2	6	355	175	1.53
15632400	400	2	6	405	200	1.74
15632408	408	2	6	413	205	2.1
15632630	630	1	6	635	425	4.22

