# Polyuretanslang 0,7 mm M



| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | 140 |
| **Utförande** | Korrugerad |
| **Sammansatta rör/slangar** | 1 |
| **Media** | Material |
| **Antistatisk tråd** | Nej |
| **Yttermaterial** | PUR |
| **Flat rulle** | Nej |
| **Innermaterial** | PUR |
| **Maxtemperatur (°C)** | 90 |
| **Antal lager armering** | Ingen extra armering |
| **Armeringsmaterial** | Stålwire |
| **Mintemperatur (°C)** | -40 |

Kraftig flexibel sugslang för transport av grus, cement, sand, sågspån, bensin, oljeprodukter samt spannmål. Används inom bland annat sågverks- , plast-, pappersbruksindustrin, träspånshantering och åkeribranschen. Slangen har god kemikalie-, olje- och lösningsmedelsresistens, goda åldringsegenskaper samt att den är antistatisk <10 Ohm, brandklassad enligt DIN 4102 B1, mikrobresistent, tål fukt och är halogen fri. Fler storlekar, längder och livsmedelskvalitet kan fås på förfrågan.

| Artikelnummer | Böjradie (mm) | Vikt (kg/m) | Arbetstryck (MPa) | ID (mm) | Under-tr. Max % | Meter per rulle | YD (mm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15633012** | 20 | 0.17 | 0.14 | 20 | 40 | 15 | 25 | - |
| **15633016** | 30 | - | 0.33 | 25 | 80 | 10 | 30 | 0.25 |
| **15633020** | 40 | - | 0.25 | 32 | 71 | 10 | 40 | 0.35 |
| **15633024** | 46 | - | 0.21 | 38 | 66 | 10 | 46 | 0.39 |
| **15633025** | 48 | - | 0.21 | 40 | 66 | 10 | 48 | 0.4 |
| **15633032** | 58 | - | 0.17 | 51 | 52 | 10 | 58 | 0.45 |
| **15633038** | 63 | - | 0.15 | 55 | 44 | 10 | 63 | 0.51 |
| **15633040** | 72 | - | 0.13 | 63 | 37 | 10 | 71 | 0.48 |
| **15633041** | 73 | - | 0.13 | 65 | 37 | 10 | 73 | 0.65 |
| **15633044** | 78 | - | 0.11 | 70 | 37 | 10 | 78 | 0.68 |
| **15633048** | 84 | - | 0.11 | 76 | 29 | 10 | 84 | 0.6 |
| **15633050** | 88 | - | 0.1 | 80 | 29 | 10 | 88 | 0.65 |
| **15633055** | 99 | - | 0.08 | 90 | 22 | 10 | 99 | 0.73 |
| **15633064** | 110 | - | 0.08 | 102 | 22 | 10 | 110 | 0.84 |
| **15633070** | 119 | - | 0.07 | 110 | 22 | 10 | 119 | 1.03 |
| **15633074** | 124 | - | 0.07 | 115 | 22 | 10 | 124 | 1.15 |



HYDROSCAND

| Artikelnummer | Böjradie (mm) | Vikt (kg/m) | Arbetstryck (MPa) | ID (mm) | Under-tr. Max % | Meter per rulle | YD (mm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15633076** | 129 | - | 0.07 | 120 | 22 | 10 | 129 | 1.16 |
| **15633080** | 135 | - | 0.07 | 127 | 22 | 10 | 135 | 1.18 |
| **15633096** | 161 | - | 0.06 | 152 | 15 | 10 | 161 | 1.48 |
| **15633140** | 149 | - | 0.06 | 140 | 15 | 10 | 149 | 1.38 |
| **15633160** | 170 | - | 0.06 | 160 | 15 | 10 | 170 | 1.74 |
| **15633165** | 175 | - | 0.04 | 165 | 15 | 10 | 175 | 1.78 |
| **15633170** | 180 | - | 0.04 | 170 | 15 | 10 | 180 | 1.8 |
| **15633175** | 185 | - | 0.04 | 175 | 15 | 10 | 185 | 1.85 |
| **15633180** | 190 | - | 0.04 | 180 | 15 | 10 | 190 | 1.9 |
| **15633203** | 214 | - | 0.04 | 203 | 15 | 10 | 214 | 2.3 |
| **15633220** | 230 | - | 0.03 | 220 | 7 | 10 | 230 | 2.52 |
| **15633228** | 240 | - | 0.03 | 228 | 7 | 10 | 238 | 2.63 |
| **15633254** | 264 | - | 0.03 | 254 | 7 | 10 | 264 | 3.02 |
| **15633305** | 315 | - | 0.03 | 305 | 7 | 10 | 315 | 3.22 |
| **15633318** | 330 | - | 0.03 | 318 | 7 | 10 | 328 | 3.38 |
| **15633350** | 360 | - | 0.01 | 350 | 7 | 10 | 360 | 3.6 |
| **15633400** | 410 | - | 0.01 | 400 | 5 | 10 | 410 | 4.45 |
| **15633450** | 460 | - | 0.01 | 450 | 5 | 10 | 460 | 5.06 |
| **15633500** | 510 | - | 0.01 | 500 | 5 | 10 | 510 | 5.7 |

