

Polyuretanslang 1,4 mm H



Produktgrupp	140
Utförande	Korrugerad
Media	Material
Sammansatta rör/slangar	1
Innermaterial	PUR
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	PUR
Flat rulle	Nej
Maxtemperatur (°C)	90
Antal lager armering	Ingen extra armering
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

Mycket kraftig sugslang för transport av starkt slitande partiklar. Används för industridammsugning, granulat och spånutsugning. Slangen har god kemikalie-, olje- och lösningsmedelsresistens, goda åldringsegenskaper samt att den är antistatisk <10 Ohm, brandklassad enligt DIN 4102 B1, mikrobresistent, tål fukt och är halogen fri. Fler storlekar, längder och livsmedelskvalitet kan fås på förfrågan. Godstjocklek: 1,4 mm.

Artikelnummer	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	Under-tr. Max %	ID (mm)	Vikt (kg)
15635020	10	41	60	0.36	92	32	0.39
15635022	10	44	65	0.34	92	35	0.42
15635024	10	47	69	0.31	82	38	0.46
15635025	10	49	72	0.31	82	40	0.49
15635032	10	61	87	0.29	82	51	0.71
15635038	10	65	95	0.28	76	55	0.77
15635040	10	73	111	0.24	66	63	0.86
15635044	10	80	117	0.23	66	70	0.97
15635048	10	87	126	0.2	59	76	1.06
15635050	10	91	132	0.2	59	80	1.11
15635064	10	112	165	0.15	44	102	1.48
15635076	10	131	194	0.13	31	120	1.75
15635080	10	138	203	0.13	31	127	1.91
15635096	10	163	242	0.11	26	152	2.29
15635160	10	171	255	0.09	25	160	2.51
15635175	10	186	278	0.09	18	175	2.74
15635180	10	191	285	0.08	18	180	2.82



Artikelnummer	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	Under-tr. Max %	ID (mm)	Vikt (kg)
15635203	10	215	321	0.08	18	203	3.5
15635220	10	232	353	0.06	12	220	3.65
15635250	10	263	390	0.06	12	250	3.91
15635300	10	313	465	0.05	12	300	4.94
15635350	10	363	540	0.05	7	350	6.98
15635400	10	413	615	0.03	7	400	7.95
15635450	10	463	690	0.03	7	450	8.94