

CEJN serie 115 standard Högtryckshydraulik - Koppling med bajonettlåsning



Produktinfo	Serie 115, 100 MPa
Produktgrupp	531
Material	Härdat förzinkat stål
Flöde (l/min)	6
Låshylsa	Nej
Säkerhetslås	Nej
Sprängtryck (bar)	240
Skottgenomgång	Nej
Tätningmaterial	NBR
Ventil	Ja
Tillverkare	CEJN
Typ (Hona/Hane)	Hona
Eliminator	Nej

Försedd med bajonettlåsning som förhindrar oavsiktlig isärkoppling. Dammskydd ingår som standard och kopplingen är droppfri vid inkoppling och urkoppling.

Artikelnummer	Nyckelvidd (mm)	Gångtyp	Arbetstryck (MPa)	Gänga	Dimension (Tum)	Dimension (mm)	CEJN-beskrivning	Övrig info.	Vikt (kg)
5C101151202	24	G	100	G 1/4" Invändig	1/4"	28	10 115 1202	Ihopkopplad längd 75mm	0.19
5C101151204	24	G	100	G 3/8" Invändig	3/8"	28	10 115 1204	Ihopkopplad längd 79mm	0.19
5C101151254	24	G	100	G 3/8" Utvändig	3/8"	28	10 115 1254	Ihopkopplad längd 79mm	0.18
5C101151402	24	NPT	100	NPT 1/4" Invändig	1/4"	28	10 115 1402	Ihopkopplad längd 75mm	0.18
5C101151404	24	NPT	100	NPT 3/8" Invändig	3/8"	28	10 115 1404	Ihopkopplad längd 79mm	0.17
5C101151454	24	NPT	100	NPT 3/8" Utvändig	3/8"	28	10 115 1454	Ihopkopplad längd 79mm	-