

# HYDRAULSLANG 4-STÅL 500 BAR



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Produktgrupp            | 110                 |
| Färg                    | Svart               |
| Utförande               | Vävmönstrad         |
| Sammansatta rör/slangar | 1                   |
| Yttertubsbeständighet   | Nötning, Olja, Ozon |
| Innertubsbeständighet   | Olja                |
| Media                   | Olja                |
| Säkerhetsfaktor         | 1:4                 |
| Yttermaterial           | Syntetiskt gummi    |
| Innermaterial           | Syntetiskt gummi    |
| Maxtemperatur (°C)      | 100                 |
| Antal lager armering    | 4                   |
| Armeringsmaterial       | Stålspiral          |
| Mintemperatur (°C)      | -40                 |

Mycket flexibel och nötningsbeständig slang. 500 bar för krävande applikationer. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent).

| Artikelnummer | Arbetsstryck (MPa) | Böjradie (mm) | ID (tum) | ID (mm) | YD (mm) | Vikt (kg) |
|---------------|--------------------|---------------|----------|---------|---------|-----------|
| 10990140      | 50                 | 215           | 3/4"     | 19.1    | 33.3    | 1.52      |
| 10990155      | 50                 | 270           | 1"       | 25.4    | 40.4    | -         |
| 10990165      | 50                 | 380           | 1 1/4"   | 19.1    | 50.9    | -         |

