

Industrikylslang 1100°C, Warecooler



Produktgrupp	140
Färg	Vit
Sammansatta rör/slangar	1
Media	Vatten
Säkerhetsfaktor	1:3
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	EPDM
Flat rulle	Nej
Innermaterial	EPDM
Maxtemperatur (°C)	120
Antal lager armering	Ingen extra armering
Armeringsmaterial	Textil
Mintemperatur (°C)	-40

Används som skyddsslang och kylslang där arbetstemperaturen är hög t.ex. smältugnar och gjuterier. Yttercorden är gjord av fibercord, som ger bra flambeständighet. Tål 1100° C temporär strålning samt glödande stålstänk. Elresistans: 10⁶ Ohm/m.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14023006	-	-	10	40	20	0.28
14023008	120	1	13	40	23	0.45
14023010	150	1	16	40	26	0.48
14023012	200	1	19	40	30	0.58
14023016	250	1	25	40	38	0.75
14023020	320	1	32	40	45	0.91
14023024	380	1	38	40	58	1.26
14023032	500	1	51	40	65	1.2
14023040	650	1	63.5	40	80	2.47
14023048	800	1	76	40	95	3.06
14023064	1,000	1	102	40	124	5.12

