

# Byggvärmeslang, Hydroheat



|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Produktgrupp</b>            | 140                  |
| <b>Utförande</b>               | Vävmönstrad          |
| <b>Färg</b>                    | Grå                  |
| <b>Sammansatta rör/slangar</b> | 1                    |
| <b>Media</b>                   | Vatten               |
| <b>Säkerhetsfaktor</b>         | 1:3                  |
| <b>Antistatisk tråd</b>        | Nej                  |
| <b>Yttermaterial</b>           | EPDM                 |
| <b>Flat rulle</b>              | Nej                  |
| <b>Innermaterial</b>           | EPDM                 |
| <b>Maxtemperatur (°C)</b>      | 100                  |
| <b>Antal lager armering</b>    | Ingen extra armering |
| <b>Armeringsmaterial</b>       | Textil               |
| <b>Mintemperatur (°C)</b>      | -40                  |

Utvändigt slitstark slang som används för hetvattentransport inom framförallt byggindustrin. Ofta förekommande som byggvärmeslang på byggarbetsplatser. 25mm slät, svart 32-63mm vävmönstrad, grå

| Artikelnummer | Böjradie (mm) | Arbetstryck (MPa) | ID (mm) | Meter per rulle | YD (mm) | Vikt (kg) |
|---------------|---------------|-------------------|---------|-----------------|---------|-----------|
| 14563016      | 150           | 1                 | 25      | 60              | 35      | 0.56      |
| 14563020      | 350           | 0.8               | 32      | 60              | 43      | 0.91      |
| 14563024      | 400           | 0.8               | 38      | 60              | 50      | 1.13      |
| 14563032      | 500           | 0.8               | 51      | 60              | 63      | 1.46      |
| 14563040      | 650           | 0.8               | 63      | 60              | 75      | 1.76      |

