

Betongpumpslang 85 bar, Shale



Produktgrupp	140
Utförande	Vävmönstrad
Färg	Svart
Sammansatta rör/slangar	1
Innertubsbeständighet	Nötning
Media	Material
Säkerhetsfaktor	1:2
Antistatisk tråd	Ja
Yttermaterial	NR/SBR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	NR/SBR
Maxtemperatur (°C)	80
Antal lager armering	Ingen extra armering
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-35

Slang speciellt utvecklad för transport av betong från betongpumpar inom byggsektorn, gruvindustrin och på betongbilar. Flexibel och lätthanterlig med gott kinkmotstånd, tack vare den robusta slangkonstruktionen. Lämplig för transport av nötande material som betong och cement tack vare innertubens nötningsbeständighet. Även lämplig för omvänd pumpning, för enkel rengöring. Levereras monterad med fullflödeskopplingar och vid önskemål med antikinkspiral. Egen montering i Sverige vilket ger korta ledtider.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14645032	360	8.5	50.8	40	70	3
14645040	420	8.5	65	40	87	3.15
14645048	460	8.5	75	40	97	4.9
14645051	480	8.5	80	40	104	5.3
14645064	520	8.5	101.6	40	125.6	7.1
14645080	620	8.5	125	40	151	9.1

