

Aluminiumrör för pneumatikstammar



Produktgrupp	519
Material	Aluminium
Tillverkare	Prevost
Mått A (mm)	1.3
Maxtemperatur (°C)	80
Mintemperatur (°C)	-20

Aluminiumrör som är behandlade med epoxyfärg vilket gör pneumatikstammarna mer tåliga för yttre påverkan, samt skyddar mot oxidation och korrosion. Pneumatikstammarna är anpassade för vakuum samt neutrala gaser såsom nitrogen. Pneumatikrören finns i färgerna blått, grått och grönt. Blått används ofta för tryckluft, grått för vakuum och grönt till neutrala gaser såsom nitrogen.

Artikelnummer	Färg	Längd (m)	YD (mm)	Vikt (kg)
54501011640BW	Grå	4	16	-
54501011640Z	Blå	4	16	0.01
54501012040Z	Blå	4	20	-
54501012055BW	Grå	5.5	20	0.01
54501012055G	Grön	5.5	20	-
54501012055Z	Blå	5.5	20	0.01
54501012540Z	Blå	4	25	-
54501012555BW	Grå	5.5	25	-
54501012555G	Grön	5.5	25	-
54501012555Z	Blå	5.5	25	-
54501013240Z	Blå	4	32	0.01
54501013255BW	Grå	5.5	32	-
54501013255Z	Blå	5.5	32	0.01
54501014040Z	Blå	4	40	-
54501014055BW	Grå	5.5	40	0.01
54501014055Z	Blå	5.5	40	-
54501015055BW	Grå	5.5	50	-
54501015055Z	Blå	5.5	50	-
54501016355BW	Grå	5.5	63	-
54501016355Z	Blå	5.5	63	0.01

Artikelnummer	Färg	Längd (m)	YD (mm)	Vikt (kg)
54501018055BW	Grå	5.5	80	-
54501018055Z	Blå	5.5	80	0.01

