

Rak koppling med invändig gänga för pneumatikstammar



Produktgrupp	519
Material	Aluminium
Max arbetstryck (Bar)	16
Tillverkare	Prevost
Form	Rak
Mått A (mm)	32
Mått B (mm)	53
Maxtemperatur (°C)	80
Mintemperatur (°C)	-20

Rak koppling med invändig gänga för pneumatikstammar i aluminium. Dess unika tätningar gör att de fungerar utmärkt med tryckluft, vakuum samt neutrala gaser såsom nitrogen. Kopplingen finns i olika dimensioner från Ø16 mm upp till Ø80 mm.

Artikelnummer	YD (mm)	Gängtyp	Gänga	Mått C (mm)	Vikt (kg)
54501151606	16	G	G 3/8" Invändig	26	0.05
54501151608	16	G	G 1/2" Invändig	26	0.05
54501152008	20	G	G 1/2" Invändig	32	0.07
54501152012	20	G	G 3/4" Invändig	32	0.07
54501152508	25	G	G 1/2" Invändig	38	0.13
54501152512	25	G	G 3/4" Invändig	38	0.12
54501152516	25	G	G 1" Invändig	38	0.12
54501153216	32	G	G 1" Invändig	46	0.21
54501153220	32	G	G 1 1/4" Invändig	46	0.18
54501154020	40	G	G 1 1/4" Invändig	57	0.34
54501154024	40	G	G 1 1/2" Invändig	57	0.34
54501155024	50	G	G 1 1/2" Invändig	72	0.56
54501155032	50	G	G 2" Invändig	72	0.53
54501156332	63	G	G 2" Invändig	90	0.98
54501156340	63	G	G 2 1/2" Invändig	90	0.93
54501158040	80	G	G 2 1/2" Invändig	110	1.53
54501158048	80	G	G 3" Invändig	110	1.45