

P.T.F.E. Slang veckad tejpädd



Produktgrupp	110
Säkerhetsfaktor	1:4
Innermaterial	PTFE
Certifikat	Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Lloyds Registry of Shipment, RINA, Lloyds Registry
Maxtemperatur (°C)	205
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

En högtryckslang som genom det veckade utförandet på innertuben är mycket flexibel. Slangen lämpar sig för de flesta installationer med krävande miljöer. Stort kemiskt resistensområde, låg friktion samt brett temperaturområde. Åldersbeständig.

Artikelnummer	ID (tum)	ID (mm)	YD (mm)	Arbetsstryck (MPa)	Böjradie (mm)	Vikt (kg)
10960106	3/8"	10	15.5	12.5	50	0.25
10960108	1/2"	13.2	18.7	10.5	65	0.31
10960110	5/8"	16	22	10	80	0.42
10960112	3/4"	19.5	26.9	9	100	0.55
10960116	1"	25.45	32.9	8	125	0.7
10960120	1 1/4"	32	39.4	6.4	150	0.85
10960124	1 1/2"	38.15	45.9	5.3	200	1.01
10960132	2"	50.1	58.4	3.5	250	1.31
10960148	3"	76.5	88	2	380	2.4

