Kappaflex Hydraulslang 2-stål Kompakt CO



Produktgrupp	100
Yttertubsbeständighet	Nötning, Olja, Väder
Innertubsbeständighet	Olja
Säkerhetsfaktor	1:4
Maxtemperatur (°C)	100
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

Ozonbeständig slang till applikationer med höga tryck, väl anpassad till marina applikationer. Överträffar kraven för EN 857 2SC. DNV-, MED- och MSHA-godkänd. Artikelnummer som slutar på; -30 levereras på bobin. Skarvar kan förekomma, dock max 4 längder/bobin samt en minimilängd på 5 meter.

Artikelnummer	Arbetstryck (MPa)	Böjradie (mm)	ID (tum)	ID (mm)	YD (mm)	Vikt (kg)
11051004	45	45	1/4"	6.5	13.4	0.28
1105100430	45	45	1/4"	6.5	13.4	0.28
11051005	42	60	5/16"	8	15	0.34
1105100530	42	60	5/16"	8	15	0.31
11051006	38.5	70	3/8"	10	17.4	0.39
1105100630	38.5	70	3/8"	10	17	0.39
11051008	34.5	90	1/2"	13	20.6	0.54
1105100830	34.5	90	1/2"	13	20.7	0.54
11051010	29	130	5/8"	16	23.7	0.66
11051012	28	160	3/4"	19	27.7	0.88
11051016	20	210	1"	25	35.6	1.18

