

# Ultra high pressure thermoplastslang 6-stål



|                      |          |
|----------------------|----------|
| Produktgrupp         | 140      |
| Säkerhetsfaktor      | 1:2.5    |
| Maxtemperatur (°C)   | 80       |
| Antal lager armering | 6        |
| Armeringsmaterial    | Stålwire |
| Mintemperatur (°C)   | -30      |

Spir Star-slang för högtryckshydraulik och vattenrengöring. Slangen levereras färdigmonterad med kopplingar enligt kundönskemål. Alla slangar trycktestas med certifikat innan leverans.

| Artikelnummer | Arbetstryck (MPa) | Böjradie (mm) | ID (tum) | ID (mm) | YD (mm) | Vikt (kg) |
|---------------|-------------------|---------------|----------|---------|---------|-----------|
| 12014002      | 280               | 175           | 1/8"     | 4       | 11.5    | 0.36      |
| 12014003      | 262               | 200           | 3/16"    | 5       | 13.4    | 0.45      |
| 12014005      | 200               | 250           | 5/16"    | 8       | 16.4    | 0.64      |
| 12014006      | 192               | 250           | 3/8"     | 9.8     | 20.4    | 1         |
| 12014008      | 168               | 300           | 1/2"     | 12.8    | 23.4    | 1.16      |
| 12014012      | 140               | 350           | 3/4"     | 18.8    | 31.4    | 1.92      |

