Kompositslang Oil 14 bar



Produktgrupp	140
Färg	Blå
Media	Olja och bensin
Flat rulle	Nej
Antistatisk tråd	Nej
Maxtemperatur (°C)	80
Mintemperatur (°C)	-30

Konstruktion Slangen består av ett flertal lager polypropylen och polyetylenfilmer. Tillsammans med ett väder- och slitbeständigt ytterhölje är de sammanfogade med en utvändig och en invändig fjäderspiral. Denna konstruktion ger slangen en utomordentlig stabilitet och samtidigt maximal flexibilitet. När lägsta möjliga vikt är efterfrågad kan slangarna utrustas med både invändig och utvändig spiral i aluminium. Spiraler Standardversionen med galvaniserade stålspiraler (Z) invändigt och utvändigt. På förfrågan även med aluminium (A) eller polypropylene överdragna stålspiraler. Användningsområde Slangen är tillverkad för att transportera en mängd olika medier under såväl sug som tryck. Denna slang används i samband med lastning och lossning av tankbilar och tankvagnar på järnväg samt för transport mellan olika tankar på industrier. Slangen är 100% aromatisk resistent. övrigt Elektrisk kontinuitet uppnås när de två spiralerna läggs emot slangens kopplingar. Detta undviker statisk elektricitet. Det elektriska motståndet hos en monterad slang är mindre än 10 Ohm, enligt EN 13765. Standard EN 13765:2018 TYPE 2

Artikelnummer	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	Böjradie (mm)	Sprängtryck (MPa)	Vikt (kg)
15800024	1.4	40	40	100	5.6	1.2
15800032	1.4	50	40	150	5.6	1.7
15800040	1.4	63	40	200	5.6	2.1
15800048	1.4	76	40	250	5.6	2.5
15800051	1.4	80	40	250	5.6	2.5
15800064	1.4	100	40	300	5.6	4.1

