

Kompositslang PTFE



Produktgrupp	140
Färg	Röd
Media	Kemikalier
Sammanstatta rör/slangar	1
Antistatisk tråd	Nej
Flat rulle	Nej
Maxtemperatur (°C)	120
Mintemperatur (°C)	-40

Konstruktion Slangen är uppbyggd kring ett flertal lager av PTFE med inner- och ytterspiral av syrafast stål. Yttertuben är tillverkad av ett väder- och slitagebeständigt polyester/polyvinylklorid. Slangen har en god väder- och ozonbeständighet. Är utmärkt för att användas som en allround-slang med ett färre antal slangar och längre livslängd. Spiraler Syrafast inner och ytterspiral. Användningsområde Speciellt framtagna för att användas som en universalslang för transport av ett mycket brett spektra av speciellt aggressiva medier. Slangen är lämplig vid lastning och lossning av tankbilar och järnvägsvagnar samt även inom industrin i olika processer. Övrigt Elektrisk kontinuitet uppnås när de två spiralerna läggs emot slangens kopplingar. Detta undviker statisk elektricitet. Det elektriska motståndet hos en monterad slang är mindre än 10 Ohm, enligt EN 13765. På förfrågan kan även en speciell version av denna slang tas fram i ett brandresistent utförande. Standard EN 13765:2018 TYPE 2

Artikelnummer	Meter per rulle	Böjradie (mm)	Sprängtryck (MPa)	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Vikt (kg)
15841112	40	75	8	2	20	0.6
15841116	40	100	8	2	25	0.8
15841120	40	125	8	2	32	1.1
15841124	40	100	5.6	1.4	40	1
15841132	40	150	5.6	1.4	50	1.6
15841140	40	200	5.6	1.4	65	1.5

