Stålrör

Produktinfo	EN 10305-4, E235, +N, Ofosfaterat
Produktgrupp	140
Material	St 37.4, NBK
Färg	Svart
Ytbehandling	Anoljade
Sömlös eller svetsad	Sömlös
Standard	DIN 2391

Stålrör från Hydroscand tillverkad i stål. Röret är tillgängligt i en mängd olika dimensioner och längder samt arbetstryck, vilket gör det till en allsidig lösning för en mängd olika applikationer.

Artikelnummer	Rördim (mm)	Tjocklek (mm)	Arbetstryck (MPa)	Vikt (kg)
19000610	6	1	37.4	0.12
19000615	6	1.5	52.8	0.17
19000810	8	1	26.9	0.17
19000815	8	1.5	41.4	0.24
19000820	8	2	52.8	0.3
19001010	10	1	24.9	-
19001015	10	1.5	35.8	0.31
19001020	10	2	46	0.4
19001210	12	1	21	0.27
19001215	12	1.5	30.5	0.39
19001220	12	2	39.3	0.49
19001225	12	2.5	47.5	0.59
19001420	14	2	34.3	0.59
19001425	14	2.5	41.7	-
19001510	15	1	17.1	0.35
19001515	15	1.5	24.9	0.5
19001520	15	2	32.3	0.64
19001615	16	1.5	23.4	-
19001620	16	2	30.5	0.69
19001625	16	2.5	37.2	0.83
19001630	16	3	43.5	0.96
19001815	18	1.5	21	0.61
19001820	18	2	27.4	0.79

Artikelnummer	Rördim (mm)	Tjocklek (mm)	Arbetstryck (MPa)	Vikt (kg)
19001825	18	2.5	33.5	-
19001830	18	3	39.3	1.11
19002015	20	1.5	19.1	0.68
19002020	20	2	24.9	0.89
19002025	20	2.5	30.5	1.08
19002030	20	3	35.8	1.26
19002040	20	4	46	1.58
19002210	22	1	11.8	-
19002215	22	1.5	17.4	0.76
19002220	22	2	22.8	0.99
19002225	22	2.5	28	-
19002515	25	1.5	16.8	0.87
19002520	25	2	20.2	1.13
19002525	25	2.5	24.9	1.39
19002530	25	3	29.4	1.63
19002540	25	4	37.9	2.07
19002815	28	1.5	13.9	-
19002820	28	2	18.2	1.28
19002830	28	3	26.5	1.85
19002840	28	4	34.3	2.4
19003020	30	2	17.1	1.38
19003030	30	3	24.9	2
19003040	30	4	32.3	2.57
19003050	30	5	39.3	3.08
19003520	35	2	14.7	1.63
19003530	35	3	21.6	2.37
19003540	35	4	38.1	3.06
19003550	35	5	34.3	-
19003830	38	3	20	2.59
19003840	38	4	26.1	3.35
19003850	38	5	31.9	4.07
19003860	38	6	37.5	-
19004220	42	2	12.4	1.97
19004230	42	3	18.2	2.89
19005060	50	6	35.6	6.51
19006580	65	8	36.6	-

HYDROSCAND