

Skärringskoppling 90° TE R-gänga L-serie syrafast



Produktinfo

Produktgrupp

Material

Justerbar

Skottgenomgång

Serie

Komplett eller kropp

Tryckserie

Form

T-koppling – R utv. enl. DIN 3852-2 form C

620

Syrafast AISI 316

Nej

Nej

L

Komplett

L

T

Artikelnummer	Rördim. 1 (mm)	Rördim. 2 (mm)	Gänga 1	Gänga 2	Gänga 3	Vikt (kg)
26210602	6	6	M 12x1.5 Utvändig	M 12x1.5 Utvändig	1/8" Utvändig	0.06
26210604	6	6	M 12x1.5 Utvändig	M 12x1.5 Utvändig	1/4" Utvändig	-
26210804	8	8	M 14x1.5 Utvändig	M 14x1.5 Utvändig	1/4" Utvändig	0.09
26211004	10	10	M 16x1.5 Utvändig	M 16x1.5 Utvändig	1/4" Utvändig	86
26211206	12	12	M 18x1.5 Utvändig	M 18x1.5 Utvändig	3/8" Utvändig	0.12
26211508	15	15	M 22x1.5 Utvändig	M 22x1.5 Utvändig	1/2" Utvändig	0.21
26211808	18	18	M 26x1.5 Utvändig	M 26x1.5 Utvändig	1/2" Utvändig	0.28