

Skärringskoppling 90° TE R-gänga S-serie syrafast



Produktinfo

Produktgrupp

Material

Justerbar

Skottgenomgång

Serie

Komplett eller kropp

Tryckserie

Form

T-koppling – R utv. enl. DIN 3852-2 form C

620

Syrafast AISI 316

Nej

Nej

S

Komplett

S

T

Artikelnummer	Rördim. 1 (mm)	Rördim. 2 (mm)	Gänga 1	Gänga 2	Gänga 3	Vikt (kg)
28210604	6	6	M 14x1.5 Utvändig	M 14x1.5 Utvändig	G 1/4" Utvändig	-
28210804	8	8	M 16x1.5 Utvändig	M 16x1.5 Utvändig	G 1/4" Utvändig	-
28211006	10	10	M 18x1.5 Utvändig	M 18x1.5 Utvändig	G 3/8" Utvändig	0.15
28211206	12	12	M 20x1.5 Utvändig	M 20x1.5 Utvändig	G 3/8" Utvändig	-
28211408	14	14	M 22x1.5 Utvändig	M 22x1.5 Utvändig	G 1/2" Utvändig	-
28211608	16	16	M 24x1.5 Utvändig	M 24x1.5 Utvändig	G 1/2" Utvändig	0.32

