

Skärringskoppling T S-Serie syrafast



Produktinfo	T-skarvkoppling
Produktgrupp	620
Material	Syrafast AISI 316
Serie	S
Justerbar	Nej
Skottgenomgång	Nej
Komplett eller kropp	Komplett
Tryckserie	S
Form	T

Artikelnummer	Rördim. 1 (mm)	Rördim. 2 (mm)	Rördim. 3 (mm)	Gänga 1	Gänga 2	Gänga 3	Vikt (kg)
28430606	6	6	6	M 14x1.5 Utvändig	M 14x1.5 Utvändig	M 14x1.5 Utvändig	0.13
28430808	8	8	8	M 16x1.5 Utvändig	M 16x1.5 Utvändig	M 16x1.5 Utvändig	0.14
28431010	10	10	10	M 18x1.5 Utvändig	M 18x1.5 Utvändig	M 18x1.5 Utvändig	0.19
28431212	12	12	12	M 20x1.5 Utvändig	M 20x1.5 Utvändig	M 20x1.5 Utvändig	0.23
28431414	14	14	14	M 22x1.5 Utvändig	M 22x1.5 Utvändig	M 22x1.5 Utvändig	0.31
28431616	16	16	16	M 24x1.5 Utvändig	M 24x1.5 Utvändig	M 24x1.5 Utvändig	0.42
28432020	20	20	20	M 30x2 Utvändig	M 30x2 Utvändig	M 30x2 Utvändig	0.63
28432525	25	25	25	M 36x2 Utvändig	M 36x2 Utvändig	M 36x2 Utvändig	1.19
28433030	30	30	30	M 42x2 Utvändig	M 42x2 Utvändig	M 42x2 Utvändig	1.47
28433838	38	38	38	M 52x2 Utvändig	M 52x2 Utvändig	M 52x2 Utvändig	2.35

