
# Skärringskoppling 90° EVT-O S-serie syrafast




| | |
|---|---|
| **Produktinfo** | Ställbar T-koppling med O-ring |
| **Produktgrupp** | 620 |
| **Material** | Syrafast AISI 316 |
| **Serie** | S |
| **Justerbar** | Ja |
| **Skottgenomgång** | Nej |
| **Tryckserie** | S |
| **Form** | T |
| **Komplett eller kropp** | Komplett |

| Artikelnummer | Rördim. 1 (mm) | Rördim. 2 (mm) | Gänga 1 | Gänga 2 | Gänga 3 | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **28610606** | 6 | 6 | Utvändig | Utvändig | Invändig | 0.1 |
| **28610808** | 8 | 8 | Utvändig | Utvändig | Invändig | 0.12 |
| **28611010** | 10 | 10 | Utvändig | Utvändig | Invändig | 0.18 |
| **28611212** | 12 | 12 | Utvändig | Utvändig | Invändig | 0.21 |
| **28611414** | 14 | 14 | Utvändig | Utvändig | Invändig | 0.29 |
| **28611616** | 16 | 16 | Utvändig | Utvändig | Invändig | 0.38 |
| **28612020** | 20 | 20 | Utvändig | Utvändig | Invändig | 0.62 |
| **28612525** | 25 | 25 | Utvändig | Utvändig | Invändig | 1.08 |
| **28613030** | 30 | 30 | Utvändig | Utvändig | Invändig | 1.38 |
| **28613838** | 38 | 38 | Utvändig | Utvändig | Invändig | 2.19 |

