

Skärringskoppling GE Rak koppling utvändig G-gänga ED-tätning S-serie, Walterscheid



Produktgrupp	600
Skottgenomgång	Nej
Justerbar	Ja
Komplett eller kropp	Kropp
Tryckserie	S
Form	Rak
Tillverkare	Walterscheid

Rak koppling med utvändig G-gänga från Walterscheid. Kopplingarna har en unik ytbehandling som gör dem väl lämpade för höga tryck och användning i utsatta miljöer. De används i första hand för rörledning vid t.ex. maskinbyggnad och marina installationer, framförallt inom hydraulik och pneumatik. Om förmontering görs i Walterscheids maskiner gäller följande certifikat; Germanischer Lloyd, Ministry of defence, ABS, DNV, Bureau Veritas och RINA.

Artikelnummer	Material	Rördim. (mm)	Gänga 1	Gänga 2	Vikt (kg)
65090605W	Stål	6	G 1/4" Utvändig	M 14x1.5 Utvändig	-
65090805W	Stål	8	G 1/4" Utvändig	M 16x1.5 Utvändig	0.04
65090807W	Stål	8	G 3/8" Utvändig	M 16x1.5 Utvändig	0.06
65091005W	Stål	10	G 1/4" Utvändig	M 18x1.5 Utvändig	0.04
65091007W	Stål	10	G 3/8" Utvändig	M 18x1.5 Utvändig	0.06
65091009W	Stål	10	G 1/2" Utvändig	M 18x1.5 Utvändig	0.1
65091205W	Stål	12	G 1/4" Utvändig	M 20x1.5 Utvändig	0.06
65091207W	Stål	12	G 3/8" Utvändig	M 20x1.5 Utvändig	-
65091209W	Stål	12	G 1/2" Utvändig	M 20x1.5 Utvändig	-
65091409W	Stål	14	G 1/2" Utvändig	M 22x1.5 Utvändig	0.1
65091607W	Stål	16	G 3/8" Utvändig	M 24x1.5 Utvändig	-
65091609W	Stål	16	G 1/2" Utvändig	M 24x1.5 Utvändig	-
65091613W	Stål	16	G 3/4" Utvändig	M 24x1.5 Utvändig	0.01
65092009W	Stål	20	G 1/2" Utvändig	M 30x2 Utvändig	0.01
65092013W	Stål	20	G 3/4" Utvändig	M 30x2 Utvändig	0.01
65092017W	Stål	20	G 1" Utvändig	M 30x2 Utvändig	-



Artikelnummer	Material	Rördim. (mm)	Gänga 1	Gänga 2	Vikt (kg)
65092513W	Stål	25	G 3/4" Utvändig	M 36x2 Utvändig	0.24
65092517W	Stål	25	G 1" Utvändig	M 36x2 Utvändig	0.27
65093017W	Stål	30	G 1" Utvändig	M 42x2 Utvändig	0.39
65093021W	Stål	30	G 1 1/4" Utvändig	M 42x2 Utvändig	0.42
65093821W	Stål	38	G 1 1/4" Utvändig	M 52x2 Utvändig	0.57
65093825W	Stål	38	G 1 1/2" Utvändig	M 52x2 Utvändig	0.57

