

Kanalspolslang Termoplast 250 bar, Aquasewer



Produktgrupp	140
Färg	Röd
Utförande	Slät
Media	Vatten
Säkerhetsfaktor	1:2.5
Sammansatta rör/slangar	1
Innermaterial	PE
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	PU
Flat rulle	Nej
Maxtemperatur (°C)	60
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Nylon
Mintemperatur (°C)	-40

För högtrycksspolning av kanalsystem. Låg vikt jämfört med gummislangar, vilket leder till minskat slitage och ökad spolhastighet. Slangen tål 3-4 gånger mer utvändigt slitage än en traditionell gummislang. Levereras monterad och med provtryckningscertifikat med kopplingar efter behov. Koppling: 5119-10-xx, 5119-20-xx, 5119-30-xx

Artikelnummer	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Vikt (kg)
14190608	60	22.8	75	25	13	0.29
14190612	60	30.3	120	25	19.6	0.49
14190616	60	37.9	155	25	25.9	0.62
14190808	80	22.8	75	25	13	0.29
14190812	80	30.3	120	25	19.6	0.49
14190816	80	37.9	155	25	25.9	0.62
14191208	120	22.8	75	25	13	0.29
14191212	120	30.3	120	25	19.6	0.49
14191216	120	37.9	155	25	25.9	0.62
14191220	120	45.3	240	25	32.4	0.74
14191512	150	30.3	120	25	19.6	0.49
14191516	150	37.9	155	25	25.9	0.58
14191520	150	45.3	240	25	32.4	0.74

