

Kanalspolslang termoplast 250/275 bar, Aquasewer



Produktgrupp	140
Utförande	Slät
Färg	Röd
Media	Vatten
Säkerhetsfaktor	1:2.5
Sammansatta rör/slangar	1
Yttermaterial	PU
Flat rulle	Nej
Innermaterial	PE
Antistatisk tråd	Nej
Maxtemperatur (°C)	60
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Nylon
Mintemperatur (°C)	-40

Kanalspolslang för högtrycksspolning av kanalsystem. Slangen har en mycket låg vikt i jämförelse med likvärdiga gummislangar, vilket innebär minskat slitage och ökad spolhastighet. Slangen tål 3-4 gånger mer utvändigt slitage än en traditionell gummislang. Kanalspolslangen levereras monterad med kopplingar efter dina behov, tillsammans med ett provtryckningscertifikat. Koppling 5119-10-xx, 5119-20-xx, 5119-30-xx

Artikelnummer	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Vikt (kg)
1419700608	27	12.7	60	20.6	80	0.26
1419700808	27	12.7	80	20.6	80	0.26
1419701208	27	12.7	120	20.6	80	0.26
1419701216	25	25.4	120	36.6	135	0.7
1419701220	25	31.8	120	45.7	210	0.97
1419701520	25	31.8	150	45.7	210	0.97

