# PTFE Teflon Pneumatikslang



| | |
|---|---|
| **Produktinfo** | Kemikaliebeständiga och temperaturtålig r |
| **Produktgrupp** | 519 |
| **Färg** | Natur |
| **Utförande** | Slät |
| **Antistatisk tråd** | Nej |
| **Yttermaterial** | PTFE |
| **Flat rulle** | Nej |
| **Maxtemperatur (°C)** | 260 |
| **Mintemperatur (°C)** | -240 |

PTFE-slang, även kallad Teflonrör, är tillverkad i det mest kemikaliebeständiga av alla plastmaterial. Slangen tål mycket höga temperaturer och har en extremt låg friktionskoefficient. PTFE-slangen är väl lämpad för transport av dricksvatten, då den inte absorberar vatten och är WRAS och FDA godkänd. Materialet är tåligt, åldras inte och är UV-beständigt. Detta är en slang som är trycktålig och som med fördel kan användas tillsammans med instickskopplingar, påstickskopplingar samt skärringskopplingar. PTFE-slangenuppfyller även brandskyddskraven UL94 V0 och UL224. Denna slang kan med fördel användas i applikationer med livsmedelsgodkända kopplingar. Exempelvis Camozzi Serie X6000.

| Artikelnummer | YD (mm) | Arbetstryck (MPa) | ID (mm) | Meter per rulle | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **19360204** | 4 | 2.8 | 2 | 25 | 0.2 |
| **19360305** | 5 | 1.9 | 3 | 25 | 0.27 |
| **19360406** | 6 | 1.4 | 4 | 25 | 0.34 |
| **19360608** | 8 | 0.9 | 6 | 25 | 0.47 |
| **19360810** | 10 | 0.7 | 8 | 25 | 0.61 |
| **19361012** | 12 | 0.6 | 10 | 25 | 0.74 |