

PU-Extraflex, Svart



Produktinfo

Produktgrupp

Färg

Säkerhetsfaktor

Flat rulle

Antistatisk tråd

Maxtemperatur (°C)

Mintemperatur (°C)

Pneumatikslang med hög flexibilitet och fle

518

Svart

1:3

Nej

Nej

60

-40

Pneumatikslang med hög flexibilitet och flexibel böjradie. Slangen är mjuk och smidig och kan med fördel användas i trånga och snäva utrymmen med svivlande kopplingar. Den flexibla böjradien gör den lämplig att användas i maskininstallationer eller andra applikationer där det är tvära böjar. PU-Extraflex kan även användas i fuktiga miljöer eftersom den är vattentålig. Slangen är tillverkad i polyuretan och är halogenfri. Den finns som standard i svart, blå, grå och transparent men andra färger, dimensioner och längder kan fås på förfrågan.

Artikelnummer	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Vikt (kg/m)
1937000302B25	1.7	1.5	25	3	10	0.01
1937000302B50	1.7	1.5	50	3	10	0.01
1937000403B100	1.2	2.5	100	4	15	0.01
1937000403B25	1.2	4	25	2.5	15	0.01
1937000604B100	1.1	4	100	6	25	0.02
1937000604B25	1.1	4	25	6	25	0.02
1937000604B500	1.1	4	500	6	25	0.02
1937000806B100	0.8	5.7	100	8	29	0.03
1937000806B25	0.8	5.7	25	10	40	0.03
1937001007B25	0.9	7	25	10	50	0.05
1937001007B50	0.9	7	50	12	50	0.05
1937001208B25	1	8	25	12	50	0.07
1937001208B50	1	8	50	12	50	0.07
1937001410B25	0.8	10	25	14	70	0.07
1937001410B50	0.8	10	50	14	70	0.07

Artikelnummer	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Vikt (kg/m)
---------------	-------------------	---------	-----------------	---------	---------------	-------------

