

# Pneumatisk Flaklåscylinder

Produktgrupp

517

Färg

Silver

Tillverkare

Camozzi



En pneumatisk flaklåscylinder i noga utvalda material som tillsammans med den anpassade designen gör den väl lämpad för användning i tuffa miljöer. Cylindern är försedd med en metallavskrapare för att hålla kolvstången ren från exempelvis vägsmut, is och annat som annars kan skada kolvstångstätningen. Metallavskraparen är tillverkad av mässing och kolvstången av hårdförkromad AISI420B med en låsmutter i AISI304-material. Gavlarna är specialbehandlade, vilket gör dem extra motståndskraftiga mot exempelvis vägsalt. Materialen är noga utvalda för att även minimera de galvaniska strömmar som kan uppstå mellan olika material och legeringar. NBR-tätning och fett har anpassats utifrån det temperaturområde som cylindern för flaklås skall arbeta inom. Cylindern är även försedd med justerbar ändlägesdämpning.

| Artikelnummer     | Diameter (mm) | Slaglängd (mm) | Mintemperatur (°C) |
|-------------------|---------------|----------------|--------------------|
| C63MP2C080A0100ZS | 80            | 100            | -40                |
| C63MP2C080A0160ZS | 80            | 160            | -40                |
| C63MP2C080A0200ZS | 80            | 200            | -40                |
| C63MP2C080A0250ZS | 80            | 250            | -40                |
| C63MP2C080A0320ZS | 80            | 320            | -40                |
| C63MP2C100A0100ZS | 100           | 100            | -40                |
| C63MP2C100A0160ZS | 100           | 160            | -40                |
| C63MP2C100A0200ZS | 100           | 200            | -40                |
| C63MP2C100A0250ZS | 100           | 250            | -40                |
| C63MP2C100A0320ZS | 100           | 320            | -40                |