


Herion magnetventiler



Produktgrupp
Media

519
Tryckluft och neutrala gaser

Herion magnetventiler är utvecklade i nära samarbete med flera av världens ledande lastbilstillverkare. De kan med stor fördel användas av påbyggare, åkerier, serviceverkstäder där kraven på funktion är mycket högt ställda. Herion magnetventiler har en lång livslängd och tål vibrationer- och stötar. Ventilerna tål väta, salt och lera, tack vare det effektiva membran som de har försetts med, vilket skyddar mot inträngning av vatten och föroreningar. Det gör dem väl lämpade för applikationer på fordon som framförs i krävande miljöer. Herionventilerna kan med fördel användas till följande applikationer: Differentialspär, motorbroms, växelstyrning, signalhorn, axellyft, lastlåsning, baklem och grusspridare. Ventilerna finns med tre olika elanslutningar; en 2-polig kontakt som låses med en M24x1 lekande mutter, en 2-polig specialkontakt (Volvo-kompatibel) som låses med en snäppfunktion samt en 2-polig kontakt med bajonettinfästning enligt DIN 7258

Artikelnummer	Anslutningstyp	Funktion	Portar	Avluftning	Eftermarknad art.nr	OEM-nummer	Arbetstryck-intervall	Vikt (kg)
50992748	VTC	3/2, NS	M 12 x 1.5	M 12 x 1.5	067 531 700 000 0000 904 100 137 430 2400		0 - 10 Bar	0.46
50992749	vct	3/2, NS	M 12 x 1.5	M 12 x 1.5	067 527 000 000 0000 904 100 437 430 2400		5 - 13 Bar	0.44
50992750	vct	3/2, NS	M 12 x 1.5	-	067 522 300 000 0000 904 100 537 430 2400		0 - 10 Bar	0.58
50992751	DIN	3/2, NS	M 12 x 1.5	-	067 527 100 000 0000 904 102 537 460 2400		0 - 10 Bar	0.46
50992752	VTC	3/2, NÖ	M 12 x 1.5	M 12 x 1.5	067 534 400 000 0000 904 200 137 430 2400		0 - 10 Bar	0.46
50992753	VTC	3/2, NÖ	M 12 x 1.5	M 12 x 1.5	067 522 400 000 0000 904 200 637 430 2400		0 - 10 Bar	0.46
50992754	DIN	3/2, NÖ	M 12 x 1.5	-	067 551 800 000 0000 904 202 637 460 2400		0 - 10 Bar	0.48
50992755	M 24 x 1	2/2, NÖ	M 12 x 1.5	-	067 523 000 000 0000 901 201 037 400 2400		0 - 10 Bar	0.46
50992756	M 24 x 1	3/2, NS	M 12 x 1.5	-	067 522 500 000 0000 904 101 037 400 2400		0 - 10 Bar	0.53
50992757	M 24 x 1	3/2, NÖ	M 12 x 1.5	-	067 522 600 000 0000 904 201 037 400 2400		0 - 10 Bar	0.46