

Ventilationsslang FS Termoplast



Produktinfo	Ventilationsslang FS Termoplast
Produktgrupp	140
Utförande	Korrugerad
Media	Ånga, Ventilation, Gas
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	Gummi
Flat rulle	Nej
Innermaterial	Gummi
Maxtemperatur (°C)	130
Armeringsmaterial	Stålspiral
Mintemperatur (°C)	-40

Utsugning av varmluft, gaser och ångor. Lämplig för upprullare. Med stålspriral,

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Vikt (kg/m)	Under-tr. Max %	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14344020	32	-	30	32	10	33	0.21
14344024	38	-	30	38	10	39	0.24
14344030	44	-	30	44	10	45	0.27
14344035	51	0.35	28	51	10	52	0.35
14344040	63	-	25	63	10	64	0.4
14344044	69	-	20	69	10	70	0.68
14344048	76	-	20	76	10	77	0.72
14344050	80	-	17	80	10	81	0.78
14344055	89	-	17	89	10	90	0.81
14344064	102	-	14	102	10	103	0.93
14344080	127	-	12	127	10	128	1.13
14344096	152	-	7	152	10	153	1.35

