

CEJN eSafe 320 Nippel - Hane, utvändig gänga



Produktgrupp	524
Material	Förzinkat stål/mässing
Enhands	Nej
Säkerhetsnippel	Nej
Ventil	Ja
Tillverkare	CEJN
Max arbetstryck (Bar)	16
Typ (Hona/Hane)	Hane
Flöde (l/min)	2 250
Säkerhetslås	Nej
Sprängtryck (bar)	140
Skottgenomgång	Nej
Maxtemperatur (°C)	100
Mintemperatur (°C)	-20

CEJN eSafe 320-nippel har utvändig gänga och är utformad för att ge en läckagesäker anslutning mellan två rördelar eller slangar. Nippeln har en enkel och säker lösning för anslutning och lossning av tryckluft och hydrauliska system. Den är utrustad med en unik ventilt teknik som minimerar riskerna för oavsiktliga kopplingsavbrott, vilket ökar säkerheten för användaren. Den utvändiga gängen på nippeln ger en enkel anslutning till andra rördelar eller slangar. Dessutom är den tillverkad av högkvalitativt material för att säkerställa överlägsen hållbarhet och prestanda i krävande applikationer.

Artikelnummer	CEJN-beskrivning	Gängtyp	Gänga	Vikt (kg)
5C103205151	103,205,151	R	R 1/8" Utvändig	0.02
5C103205152	103,205,152	R	R 1/4" Utvändig	0.02
5C103205154	103,205,154	R	R 3/8" Utvändig	0.02
5C103205155	103,205,155	R	R 1/2" Utvändig	0.05