

# MaxiClean 5-32



Produktgrupp

900

Marknadens mest effektiva rengöringsmaskin för slangar och böjda rör. Lätt att använda tack vare E200-panelen, snabbväxlingsverktyget och justerbara 3D-armar. Möjlighet att lagra 400 program. Vattensystemet är stängt, tanken är gjord av rostfritt stål och du kan välja mellan 3 eller 5 mikron filterinsatser. Maskinen har en rengöringsprocess uppdelad i tre huvudsteg: rengöring, tömning och torkning. För att uppnå en så hög renhetsnivå som möjligt är rengöringscykeln turbulent genom det unika luftbubblesystemet som värmer upp vätskan till en temperatur mellan 55 och 65 grader. Detta ger dig en renhetsnivå som är bättre än ISO 4406-kod 15/12 eller NAS 1538-kod 6. Beräknad tid för hela rengöringsprocessen är från 6 till 25 sekunder beroende på slangdimension och längd. Den är lämplig från 3/16 "till 1 1/4" och det finns tillval med ett oljedimsystem för att förhindra korrosion.

Fördelar

- Extremt snabb och enkel att använda
- Renhetsgrad: ISO 4406-kod 16/12, NAS 1638-kod 6 eller bättre
- Dator med tangentbord där 400 artikelnr. kan lagras
- Skrivaren är integrerad i systemet
- PLC-kontrollerat, inbyggt larm- och säkerhetssystem
- En sluten rengöringskrets för optimal arbetsmiljö
- Snabbt verktygsbyte
- 3D-flexibel arm justerbar till valfri position
- Timer för värmesystemet
- Tank i rostfritt stål
- Tillval med oljespraysystem för inre rostskydd
- Slangen är torr efter rengöringsprocessen

| Artikelnummer | Filter (µm)   | Höjd (mm)  | Max slangdiameter (tum)  | Volym (l)  | Arbetsstryck (Bar) | Motor kW 3 fas | Hertz           | Vikt (kg) |
|---------------|---------------|------------|--------------------------|------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|
|               | Flöde (l/min) | Längd (mm) | Min slangdimension (tum) | Bredd (mm) | Övrig info.        | Ampere         | Spänning (Volt) |           |
| 90870000      | 5             | 1,750      | 1 1/4"                   | 200        | 5.7                | 2.2            | 50              | 300       |
|               | 120           | 1,900      | 3/16"                    | 900        | -                  | 25             | 400             |           |
| 90870200      | 5             | 1,750      | 1 1/4"                   | 200        | 5.7                | 2.2            | 50              | 300       |
|               | 120           | 1,900      | 3/16"                    | 900        | Dubbla huvuden     | 25             | 400             |           |