Isobar 350 CO Rock X-HP



Produktgrupp	110
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Yttertubsbeständighet	Olja, Väder
Innertubsbeständighet	Olja
Säkerhetsfaktor	1:4
Slangmärkning	Orange och grön
Innermaterial	Syntetiskt gummi
Yttermaterial	Syntetiskt gummi
Certifikat	MSHA
Maxtemperatur (°C)	120
Antal lager armering	4
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

En mycket flexibel spiralslang för de tuffaste applikationerna. Med det extremt tåliga ytterhöljet och flexibilitet passar slangen i applikationer där det ställs höga krav på stora flöden och tryck. Med sin smidighet är slangen enkel att installera. MSHA-godkänd. Överträffar kraven enligt ISO 18752 CC.

Artikelnummer	ID (tum)	ID (mm)	YD (mm)	Vikt (kg/m)	Arbetstryck (MPa)	Böjradie (mm)	Vikt (kg)
11358508	1/2"	13	22.8	0.76	35	90	0.76
11358510	5/8"	16	26.5	1.03	35	105	1.03
11358512	3/4"	19	29.8	1.18	35	125	1.18
11358516	1"	25	37.1	1.72	35	150	1.72
11358520	1 1/4"	32	44.5	2.47	35	210	2.47



HYDROSCAND