

Betongpumpslang 85bar Pulsor Light



Produktinfo	Textilarmerad
Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Media	Material
Säkerhetsfaktor	1:2
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	NR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	NR
Maxtemperatur (°C)	80
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-30

Slang speciellt utvecklad för transport av betong från betongpumpar inom byggsektorn, gruvindustrin och på betongbilar. Flexibel och lätthanterlig med gott kinkmotstånd, tack vare den robusta slangkonstruktionen, 15-25% lättare än stålarmrad. Levereras monterad med fullflödeskopplingar och vid önskemål med antikinkspiral. Egen montering i Sverige vilket ger korta ledtider.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Vikt (kg/m)	Arbetsstryck (Bar)	Sprängtryck (bar)	Dimension (mm)	Längd (m)	Meter per rulle	Maxlängd (m)	YD (mm)
14644224	240	1.4	85	170	38	40	40	40	58
14644232	300	2	85	170	51	40	-	40	71
14644240	400	2.65	85	170	65	40	40	40	85
14644248	480	3.43	85	170	76	40	40	40	100
14644264	650	5.31	85	170	102	40	40	40	130

