

Betongpumpslang 100bar Pulsor



Produktinfo	Stålarmerad
Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Vävmönstrad
Säkerhetsfaktor	1:2
Media	Material
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	NR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	NR
Maxtemperatur (°C)	80
Antal lager armering	4
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-30

Slang speciellt utvecklad för transport av betong från betongpumpar inom byggsektorn, gruvindustrin och på betongbilar. Flexibel och lätthanterlig med gott kinkmotstånd, tack vare den robusta slangkonstruktionen. Levereras monterad med fullflödeskopplingar och vid önskemål med antikinkspiral. Egen montering i Sverige vilket ger korta ledtider.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Vikt (kg/m)	Arbetsstryck (Bar)	Sprängtryck (bar)	Dimension (mm)	Längd (m)	Meter per rulle	Maxlängd (m)	YD (mm)
14645224	170	2	100	200	38	40	40	40	58
14645232	230	2.8	100	200	51	40	-	40	71
14645240	270	4.17	100	200	65	40	40	40	-
14645248	320	5.4	100	200	76	40	40	40	102
14645264	380	7.3	100	200	102	40	40	40	128
14645280	450	9.8	100	200	127	20	20	20	-
14645296	650	14.3	100	200	152	20	20	-	-

