Tvättslang PES



Produktgrupp	120
Utförande	Slät
Säkerhetsfaktor	1:4
Yttertubsbeständighet	Väder, UV, Olja
Innertubsbeständighet	Kemikalie
Media	Kemikalier, Vatten
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	TPE
Flat rulle	Nej
Innermaterial	PES
Maxtemperatur (°C)	60
Armeringsmaterial	Polyester
Mintemperatur (°C)	-40

Kemikalieresistent högtrycksslang, utmärkt för vax- och avfettningsmedel. Halva vikten i jämförelse med stålarmerade tvättslangar. Slät utsida vilket medför lätt rengöring och låg friktion.

Artikelnummer	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	ID (tum)	ID (mm)	Meter per rulle	Övrig info.	Vikt (kg)
10548004G	12	60	20	1/4"	6.4	200	Grön	0.09
10548004R	12	60	20	1/4"	6.4	200	Röd	0.09
10548004Y	12	60	20	1/4"	6.4	200	Gul	0.09
10548004Z	12	60	20	1/4"	6.4	200	Blå	0.09
10548005G	15	60	20	5/16"	7.9	100	Grön	0.15
10548005R	15	60	20	5/16"	7.9	100	Röd	0.15
10548005Z	15	60	20	5/16"	7.9	100	Blå	0.15

