

Dairymaster Revive NR S&D 6bar



Produktgrupp	140
Färg	Blå
Utförande	Vävmönstrad
Media	Livsmedel
Säkerhetsfaktor	1:3
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Nötning, Väder
Innertubsbeständighet	Mat
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	NR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	NR
Maxtemperatur (°C)	80
Antal lager armering	2
Armeringsmaterial	Thermoplastic wire, Textile
Mintemperatur (°C)	-40

Dairymaster Revive är perfekt för hämtning och hantering av mjölk och andra mejeriprodukter. Slangen har en termoplastisk spiral vilket gör slangen deformierbar. Detta innebär att slangen återgår till sin ursprungliga form efter att t.ex. ha blivit klämd eller överkörd. Tack vare slangens termoplastiska spiral är Dairymaster Revive upp till 15 % lättare jämfört med Dairymaster. Slangen förblir flexibel vid låg temperatur och förser förare av mjölktankbilar med en funktionell, lättmonterad och ergonomisk lösning. Slangen kan ångrengöras i temperaturer upp till 110 °C och är även utformad för att tåla rengöring med de vanligaste rengöringsmedlen. Slangen är fri från ftalater och uppfyller kraven för material i kontakt med livsmedel

Artikelnummer	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	Vikt (kg)
15545524	52	130	0.6	38	70	40	1.15
15545532	65	185	0.6	51	70	40	1.45
15545540	77.5	240	0.6	63.5	70	40	1.8
15545548	92	300	0.6	76	70	40	2.4

